

Ligne de vitrage vantaux mixtes se composant de Table pivotante basculante **RU-DKFA** Et convoyeur **RU-RB-3500-AD**

Pour le vitrage économique et la pose des capots alu

La table rotative basculante RU DKFA peut être utilisée comme poste de travail individuel ou être intégré dans une ligne de convoyeurs. La table RU-DKFA et les convoyeurs RU-RB-3500-AD constituent une unité. Les convoyeurs à rouleaux à gauche et à droite de la table basculante sont conçus de manière à ce que le vantail puisse être tourné horizontalement et poussé verticalement vers l'intérieur ou l'extérieur.

Equipement et accessoires pour la RU-DKFA

- Plate-forme de travail avec 4 barres d'appui extensibles de 900 - 1300 mm et une barre d'appui extensible de 1200 - 2000 mm, recouverte de feutre.
- Inclinaison 7°
- 2 vérins de basculement
- 100 kg de portée
- Hauteur de travail horizontale 850- 950 mm,
- Longueur convoyeur 1000 mm, rouleaux PVC-longueur des rouleaux 43 mm, entraxe 66 mm
- Frein rotatif verrouillable sans indexage



Equipement et accessoires pour la RU-RB-3500-AD

- 2 convoyeurs de 1750 mm de long
- Dégagement pour table pivotante
- Convoyeur à rouleaux PVC, longueur 150mm, entraxe 150mm.

Données techniques :

Type	Référence	Dimensions plateforme
RU-DKFA table pivotante basculante	10589000	900-1300mm x 1200-2000mm
Convoyeur, rouleaux PVC longueur rouleaux 100mm	6449-04	
Extension pneumatique verticale de la traverse supérieure.	6810	
Frein de blocage du pivot sur 0° et 180°	6811	
RU-RB-3500-AD, 2 convoyeurs de longueur 1750mm	10807000	