

RU-FSPA1-1,7/3,0ST RU-FSPA1-1,7/3,0

Cadreuse pour vitrage collé

Pour la mise à équerre des cadres ouvrants avant le collage des vitres.



RU-FSPA1-1,7/3,0



RU-FSPA1-1,7



Clamp interne

Le cadre ouvrant est cadré et redressé avec des vérins de serrage intérieurs et extérieurs. Jusqu'à 8 points de pressions sont disponibles. Les serreurs sont positionnés à 120mm des angles pour éviter les renvois d'angles et les compas. Les pinces externes et internes sont positionnées par des vérins pneumatiques pilotés avec des boutons poussoirs. Le faisceau de serrage est déplacé manuellement sur l'axe X. Les dimensions des vantaux à traiter sont comprises entre min. 400 x 400 mm et max. 1700 x 3000 mm. La partie système présente à gauche et à droite un évidement de 80 mm de large et de 60 mm de profondeur plateforme est équipée d'un dégagement pour battue qui peut être comblée avec une latte avec brosses actionnée par des vérins pneumatiques. Le dossier est constitué de 6 doubles bandes de roulettes en gomme sur une hauteur de 2500 mm. L'entraxe des rouleaux est de 25 mm. La hauteur des rouleaux d'appui est réglable entre 280 mm et 330 mm.

Données techniques :

Type	Référence	Longueur	Largeur max De serrage	largeur	Hauteur dossieret	Hauteur totale	Hauteur poutres de serrage
RU-FSPA1-1,7/3.0st	1160031	2800 mm	1700 mm	1200 mm	2500 mm	3300 mm	3000 mm
RU-FSPA1-1,7/3.0	1160032	2800 mm	1700 mm	1200 mm	2500 mm	3300 mm	3000 mm