

Table basculante pour menuiseries avec poutres de cadrage RU-KT-SA3

La table de montage basculante est spécialement adaptée aux travaux de parachèvement de menuiseries portes et fenêtres

Equipement :

- Dispositif de basculement pneumatique pour faire pivoter la plate-forme de travail de la position horizontale à la position verticale (83°)
- Dispositif de basculement pneumatique supplémentaire pour le basculement de 83° à 90° position de mise en bois.
- 2 poutres de serrage, mobiles, serrage symétriques, assuré par un guidage sur crémaillères en haut et en bas.
- Convoyeur inférieur escamotable manuellement
- 2 rallonges extensibles sur les côtés de 3400 – 4500 mm
- Quatre vérins de serrage plats, course 160 mm avec vanne manuelle, montés coulissants



Options:

- Un cadre extensible vers le haut de 2000 – 3000 mm
- Poutre de serrage amovible
- Convoyeur amovible pneumatiquement
- Semelles plates rabattables pour la mise en place de petits éléments sans cadrage
- rails avec plateaux de montage articulés pour le montage de petits éléments avec cadrage



Type	Référence	Plateforme	Plage de serrage	Portée
RU-KT-SA3	1150010	3400 x 1850 mm		250 kg
Poutres de serrage amovibles	6774-07		350 – 3000 mm	
Convoyeur escamotable pneum.	5582-5			
Extension portée de 250 kg à 400 kg	5593-9			400 kg
10 semelles rabatables	6887-1			
1 cadre extensible en haut. 2000mm-3000mm	21519-1			
Vérin de serrage course 200mm mm	5060-2			
Rail avec plateau de montage	21591			