

... die Idee mehr!

**Table de montage basculante RU-MKS 2,0**  
**Avec dispositif de blocage pneumatique RU-TKE**  
**et poste d'engondage pour vantaux de portes**



Plage de serrage de 400 à 3000 mm, 4 traverses extensibles pneumatiquement, Inclinaison après engondage du vantail. Le nombre de traverses extensible pneumatiquement sera défini selon l'utilisation de ce poste dans la fabrication de portes ou fenêtres.

Basculement pneumatique de l'horizontal à la verticale

Capacité, charge max de 150kg à 400kg avec équipement complémentaire.

... die Idee mehr!



Plateforme à 90°



Plateforme horizontale avec un élément serré



**Caractéristiques techniques:**

Type	Nr. commande	Dimensions base	Dimension en extension	équipement	Charge max.
RU-MKS-2,0	8830000	2000 x 1750 mm	4500 x 2500 mm	gomme	150 kg
RU-MKS-2/400	8830100	2000 x 1750 mm	4500 x 2500 mm	gomme	400 kg
Convoy. pneum. à rouleaux	5582				
Dispositif de blocage	7049				
Dispositif de basculement	6760				
Enrouleur de tuyau	902-500				
RU-TKE	9600000		2800 x 1200 mm		60 kg
Dispositif de levage hydr.	6635-1				
RU-REV dispositif de susp.	6407				
Escaliers à 2 marches	6697				