

Kommissionswagen

RU-KWI

Der RU-KWI ist für den innerbetrieblichen Transport und die Lagerung der Fensterelemente. In unbeladenem Zustand ineinanderschiebbar.



Ausstattung und Zubehör:

- In unbeladenem Zustand ineinanderschiebbar, dadurch geringer Platzbedarf für die unbeladenen Kommissionswagen.
- Anlageteil und Aufstellfläche mit verschleißfestem, gegen wasserlösliche Lacke beständigem Gummiprofil belegt.
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung. Auch mit 4 Gummi-Lenkrollen Ø 160 mm lieferbar.
- Stütz- und Klemmeinrichtung zur Sicherung der auf dem Kommissionswagen aufgestellten Fenster.
- Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen sind möglich.

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Breite	Höhe	Anlagenhöhe	Nutzbreite	Gewicht
RU-KWI-1000	6600000	1120 mm	1100 mm	1900 mm	1500 mm	850 mm	50 kg
RU-KWI-1600	6610000	1720 mm	950 mm	1900 mm	1500 mm	700 mm	70 kg
RU-KWI-2000	6620000	2120 mm	950 mm	1900 mm	1500 mm	700 mm	85 kg